



Охлаждаща течност XCL G12/G12+ -25°C



ОПИСАНИЕ

Антифриз от последно поколение, формулиран от органична OAT технология (Технология на органичната киселина), на базата на моноетилен гликол и пасивиращи добавки. Осигурява дълготрайна алуминиева защита срещу нагряване, кавитация и корозия при високи температури. BARDAHL XCL G12/G12+ не съдържа силикати и нитрити и ограничава помътняването, отлаганията и утайките.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Готов за употреба.

Препоръчва се за двигателите от последно поколение. Не може да се смесва с традиционни формули на минерална основа. Формулата е особено подходяща за двигатели на VOLKSWAGEN, AUDI и SKODA. BARDAHL XCL G12/G12+ -25°C отговаря на повечето спецификации на производителя, които изискват OAT технология.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Този продукт предлага следното ниво на производителност:

VW, AUDI, SKODA	TL-774 D (G12) et F (G12+)
FORD	WSS-M97B44-D
MB	326.3
RENAULT	41-01-001 тип D
GM	6277M
MAN	324 тип SNF
MAZDA	MEZ MN 121 D
VOLVO	OAT
CLAAS	OAT





ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ V082021

DEUTZ	0199-99-115
JOHN DEERE	JDM H5
KOMATSU	07.892 (2009)
DAF	74002
FIAT-LANCIA	9.55523
JAGUAR	CMR 8229
ASTM	D3306 / D4656 / D4985
BS	6580 :1992
NF	R15601 sauf réserve alcalinité
AS	2108
SAE	J-1034
FFV	Heft R443
CUNA	NC 956-16
UNE	26361-88
NATO	S-759

СВОЙСТВА

- Дълготрайно действие.
- Хомогенен защитен филм.
- Екологичен. Не съдържа борати, нитрити, амини и фосфати.
- Много висока алуминиева защита.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

	Антифриз	ASTM 3306	Метод
Съдържание на пепел	1.1 %w/w typ	5% w/w макс.	ASTM D1119
Съдържание на вода	5% макс.	5% w/w макс.	ASTM D1123
Цвят	Розов		
Плътност, 20°C	1.113		ASTM D 5931
Точка на кипене	Тур>180	>163°C	ASTM D1120
Алкален резерв (pH 5,5)	6.2	отчет	ASTM D1121
pH при 20°C	8.6	7.5 à 11	ASTM D1287
Показател на пречупване, 20°C	1430		ASTM D1218
Точка на замръзване 40% v/v	-30°C (-27°C)		ASTM D1177





ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ V082021

Точка на замръзване 50% v/v	-40°C	<-35°C	ASTM D1177
-----------------------------	-------	--------	------------

Информацията, съдържаща се в тази спецификация, е предоставена само за справка. Поради непрекъснатото развитие на продукта, промените могат да настъпят без предизвестие. Не се поема отговорност за щети, причинени от некомплектност или неточност.

ПРЕПОРЪКИ

Боравене: всяка информация за безопасност, свързана с боравенето и употребата на този продукт, се събира в информационния лист за техническа безопасност.

Винаги проверявайте ръководството на производителя на автомобила преди употреба.

Съхранение: Препоръчва се продуктът да се използва в рамките на 36 месеца. Трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка, затворена и защитена от светлина, влага и прекомерна температура.

ПРЕПРАТКИ И НАЛИЧНОСТ

8311	12x1L
6065	6x2L
8313	3x5L
8315	20L
8318	200L



BARDAHL
ADDITIVES & LUBRICANTS

NOTHING WILL STOP YOU

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.fr
www.bardahlois.com